

ASCENDENTE DE PECHO TIPO RESCATE

590025



PESO: 130 g.
DIÁMETRO: Cuerda de 10 mm a 13 mm
RESISTENCIA: 150 kg
MATERIAL: Aluminio

**NORMAS
EN 567**




Es obligatorio leer y comprender las instrucciones de uso para utilizar este producto


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ◆ Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, con acabado anodizado para mayor durabilidad y protección contra la corrosión.
- ◆ Diseñado para uso en sistemas anticaídas y posicionamiento en altura.
- ◆ Compatible con cuerdas de 10 mm a 13 mm de diámetro.
- ◆ Equipado con leva dentada de acero inoxidable que ofrece excelente agarre, incluso en cuerdas mojadas o sucias.
- ◆ Mecanismo de bloqueo automático que evita deslizamientos accidentales durante la ascensión o detención de caída.
- ◆ Resistente a la fricción y altas temperaturas generadas durante detenciones súbitas.
- ◆ Compatible con mosquetones y conectores de seguridad de diversos tipos.
- ◆ Peso ligero, ergonómico y de fácil instalación sobre la cuerda.


SUBIDA




1



2



3



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY

APLICACIONES

Diseñado para ser integrado en sistemas de protección contra caídas en altura. Su uso es compatible con cuerdas, líneas de vida verticales y equipos de conexión como mosquetones, arneses y descendedores.

- ◆ Trabajos en altura bajo normativas de seguridad industrial EN 567.
- ◆ Ascenso controlado por cuerda en estructuras verticales.
- ◆ Sistemas de posicionamiento y restricción de movimiento.
- ◆ Integración en líneas de vida verticales o temporales.
- ◆ Actividades de rescate y evacuación en zonas de difícil acceso.
- ◆ Compatible con sistemas de progresión en cuerdas de trabajo (técnicas de acceso por cuerda).

SECTORES

- ◆ Construcción e infraestructura
- ◆ Energía (torres eólicas, plantas eléctricas)
- ◆ Telecomunicaciones (antenas, torres de transmisión)
- ◆ Minería y petróleo
- ◆ Industria y mantenimiento en altura
- ◆ Rescate técnico y bomberos



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. **Uso exclusivo por personal capacitado:** Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas entrenadas en técnicas de trabajo en alturas, rescate o acceso por cuerdas.
2. **Inspección previa al uso:** Verifique cuidadosamente el equipo antes de cada uso. No utilice el producto si presenta daños visibles, deformaciones, desgaste excesivo o corrosión.
3. **Compatibilidad:** Asegúrese de que el producto sea compatible con los demás componentes del sistema (cuerda, arnés, mosquetones, etc.). El uso con elementos no compatibles puede provocar fallas graves.
4. **No apto para cargas humanas fuera de su diseño:** Este producto está diseñado para soportar cargas en situaciones específicas de ascenso o retención. No debe utilizarse para levantar objetos, hacer anclajes estructurales ni para fines distintos a los previstos.
5. **Condiciones de trabajo seguras:** No utilizar en ambientes con sustancias químicas agresivas, temperaturas extremas, bordes afilados o condiciones que puedan comprometer la integridad del equipo.
6. **Nunca modificar:** No altere, perforo o repare el equipo de forma no autorizada. Toda modificación anula la garantía del fabricante y puede causar accidentes.
7. **Vida útil limitada:** Este producto tiene una vida útil determinada por el fabricante. Respete los plazos de uso indicados, aun si el producto parece estar en buen estado.
8. **Uso bajo supervisión:** Siempre que sea posible, trabaje bajo la supervisión de otro profesional capacitado que pueda asistir en caso de emergencia.
9. **No sustituye otros sistemas:** El ascendedor no sustituye sistemas anticaídas, de posicionamiento o de anclaje. Debe ser parte de un sistema integral de protección contra caídas.
10. **Siga las normas aplicables:** Use el equipo conforme a la normativa local (como ANSI, EN o CE) y las instrucciones del fabricante.



MADE IN GERMANY